

MODELLO	VASCA (L)	MISURE INTERNE DELLA VASCA DI LAVORO (MM)	APERTURA AUTOMATICA DEL COPERCHIO
RT-100	113	600 X 400 X 470	NO
RT-200	200	800 X 500 X 500	NO
RT-350	403	1.000 X 650 X 620	OPTIONAL
RT-500	587	1.200 X 670 X 730	OPTIONAL
RT-750	840	1.400 X 800 X 750	OPTIONAL
RT-1000	1.224	1.600 X 900 X 850	SÌ
RT-2000	2.178	1.800 X 1.100 X 1.100	SÌ
RT-3000	3.276	2.100 X 1.300 X 1.200	SÌ
RT-4500	4.846	2.400 X 1.590 X 1.270	SÌ
RT-5500	6.010	2.700 X 1.590 X 1.400	SÌ
RT-8000	9.184	3.200 X 2.050 X 1.400	SÌ
RT-12000	13.260	4.600 X 1.950 X 1.460	SÌ



ATTREZZATURE OPZIONALI

- Getti d'aria o d'acqua per le vasche di risciacquo.
- Filtro a carbone attivo per le fasi di risciacquo.
- Impianto di osmosi inversa per la demineralizzazione dell'acqua, per alti standard di pulizia.
- Riscaldamento.
- Estrattore di vapore.
- Sistema di movimentazione.