

MODELLO	VASCA PRINCIPALE (L)	PESO MASSIMO SOLLEVATO (KG) (6 BAR)	SOLLEVAMENTO DELLA PIATTAFORMA	PESO MASSIMO STATICO** (KG)	POTENZA DEGLI ULTRASUONI (KW)	POTENZA DI RISCALDAMENTO (KW)	MISURE INTERNE DELLA VASCA DI LAVORO (MM)	DIMENSIONI DELLA PIATTAFORMA (MM)	ALTEZZA UTILE (MM)	MISURE ESTERNE CON COPERCHIO SUPERIORE APERTO (MM)	SEPARATORE DELL'OLIO LFS	APERTURA AUTOMATICA DEL COPERCHIO SUPERIORE
ACM-100	113	50	Pneumatico	100	1	3,75	600 x 400 x 470	550 x 320	345	1.070 x 720 x 1.335	Sì	NO
ACM-200	200	75	Pneumatico	150	2	7,5	800 x 500 x 500	750 x 420	375	1.270 x 825 x 1.420	Sì	NO
ACM-350	403	250	Pneumatico	470	3	7,5	1.000 x 650 x 620	950 x 527	450	1.807 x 1.204 x 1.740	Sì	OPTIONAL
ACM-500	587	350	Pneumatico	700	4	11	1.200 x 670 x 730	1.090 x 544	530	2.050 x 1.220 x 1.856	Sì	OPTIONAL
ACM-750	840	500	Pneumatico	1.000	5	11	1.400 x 800 x 750	1280 x 670	550	2.170 x 1.360 x 1.880	Sì	OPTIONAL
ACM-1000	1.224	800	Pneumatico	1.600	7	18	1.600 x 900 x 850	1480 x 760	650	2.375 x 1.495 x 2.095	Sì	Sì
ACM-2000	2.178	1.000	Idraulico	2.000	9	27	1.800 x 1.100 x 1.100	1.750 x 900	900	2.450 x 1.600 x 2.400	Sì	Sì
ACM-3000	3.276	1.000	Idraulico	2.000	12	27	2.100 x 1.300 x 1.200	2.050 x 1.110	1000	2.750 x 1.800 x 3.000	Sì	Sì
ACM-4500	4.846	1.800	Idraulico	3.600	15	36	2.400 x 1.590 x 1.270	2.350 x 1.400	1020	3.085 x 2.150 x 3.300	Sì	Sì
ACM-5500	6.010	1.800	Idraulico	5.000	18	45	2.700 x 1.590 x 1.400	2.650 x 1.400	1150	3.385 x 2.150 x 3.450	Sì	Sì
ICM-8000	9.184			7.000	27	54	3.200 x 2.050 x 1.400		1200	3.520 x 2.750 x 4.350	Sì	Sì
ICM-12000	13.260			12.000	36	72	4.600 x 1.950 x 1.460		1260	6.190 x 2.890 x 4.400	Sì	Sì

*Tutti i modelli ACM sono disponibili anche nella versione ICM, senza sistema di movimentazione della piattaforma.

**Modello ICM con peso massimo di carica o modello ACM con piattaforma statica nella posizione più bassa.

Per ottenere migliori risultati, i pezzi da pulire devono essere ad almeno 100 mm di distanza dalle pareti della vasca e gli uni dagli altri.