

MODELLO	VASCA PRINCIPALE (L)	PESO MASSIMO SOLLEVATO (KG) (6 BAR)	SOLLEVAMENTO DELLA PIATTAFORMA	PESO MASSIMO STATICO** (KG)	POTENZA DEGLI ULTRASUONI (KW)	POTENZA DI RISCALDAMENTO (KW)	MISURE INTERNE DELLA VASCA DI LAVORO	DIMENSIONI DELLA PIATTAFORMA (MM)	ALTEZZA UTILE (MM)	MISURE ESTERNE CON COPERCHIO SUPERIORE	SEPARATORE DELL'OLIO LFS	APERTURA AUTOMATICA DEL COPERCHIO
ACM-100E	113	50	Pneumatico	100	1	3,75	600 x 400 x 470	550 x 290	310	1070 x 720 x 1360	Sì	NO
ACM-200E	200	75	Pneumatico	150	2	7,5	800 x 500 x 500	750 x 370	300	1270 x 850 x 1520	Sì	NO
ACM-350N	405	250	Pneumatico	470	3	11	1000 x 650 x 625	952 x 495	381	1807 x 1100 x 1735	Sì	OPTIONAL
ACM-500N	587	350	Pneumatico	700	4	11	1200 x 670 x 730	1150 x 520	450	2010 x 1220 x 1810	Sì	OPTIONAL
ACM-750N	840	500	Pneumatico	1 000	5	11	1400 x 800 x 750	1335 x 630	480	2270 x 1360 x 1890	Sì	OPTIONAL
ACM-1000N	1 224	800	Pneumatico	1 600	7	15	1600 x 900 x 850	1550 x 725	556	2450 x 1490 x 2090	Sì	Sì
ACM-2000N	2 178	1 000	Idraulico	2 000	9	23	1800 x 1100 x 1100	1666 x 915	754	2610 x 1830 x 2740	Sì	Sì
ACM-3000NW	3 279	1 000	Idraulico	2 000	10	30	1700 x 1590 x 1215	1565 x 1340	850	2255 x 2180 x 3280	Sì	Sì
ACM-3000N	3 276	1 000	Idraulico	2 000	12	30	2100 x 1300 x 1200	2000 x 1110	850	2750 x 1800 x 3000	Sì	Sì
ACM-4500N	5 190	1 800	Idraulico	3 600	15	37,5	2400 x 1590 x 1360	2217 x 1251	900	3293 x 2306 x 3340	Sì	Sì
ACM-5500N	6 010	1 800	Idraulico	5 000	18	45	2700 x 1590 x 1400	2600 x 1400	1 000	3543 x 2442 x 3660	Sì	Sì
ICM-8000N	9 184			8 000	27	60	3200 x 2050 x 1400		1 260	4100 x 2850 x 4350	Sì	Sì
ICM-12000N	13 258			12 000	36	75	4600 x 1950 x 1460		1 320	5920 x 2890 x 4335	Sì	Sì

*Tutti i modelli ACM sono disponibili anche nella versione ICM, senza sistema di movimentazione della piattaforma.

**Modello ICM con peso massimo di carica o modello ACM con piattaforma statica nella posizione più bassa.

Per ottenere migliori risultati, i pezzi da pulire devono essere ad almeno 100 mm di distanza dalle pareti della vasca e gli uni dagli altri.